

/etc/profile.d/

Linux système

/etc/profile.d/ est un répertoire qui contient des fichiers shell (.sh) qui sont exécutés au démarrage de la session pour tous les utilisateurs du système. Ces fichiers peuvent contenir des variables d'environnement, des [alias](#) de commandes, des fonctions personnalisées, et d'autres paramètres de configuration pour la session de l'utilisateur.



Ce genre de répertoire est souvent utilisé par les systèmes d'exploitation basés sur Linux pour permettre une meilleure gestion des fichiers de configuration, il permet de séparer les configurations en plusieurs fichiers et de les organiser dans des sous-répertoires. Cela facilite l'ajout, la suppression ou la modification de configurations spécifiques sans avoir à toucher aux fichiers de base.

Il est possible de trouver ce genre de répertoire sur des distributions Linux comme **Debian**, **Ubuntu**, **Fedora**, **RedHat**, entre autres. Il est important de noter que cela dépend des paramétrages de l'administrateur système de chaque distribution.

Voir également [/etc/profile](#)

From:
<https://www.abonnel.fr/> - notes informatique & technologie

Permanent link:
<https://www.abonnel.fr/informatique/linux/system/dossiers-remarquables/etc-profile-d>

Last update: 2023/02/19 07:56

