

Réécriture des adresses e-mail sortantes dans Postfix



Le Return-Path, également connu sous le nom d'adresse d'enveloppe, est une adresse e-mail utilisée pour les notifications de non-distribution (bounces) et pour les erreurs de livraison des e-mails. Il est généralement différent de l'adresse affichée dans l'en-tête **"From"** du message.

Lorsque vous utilisez le fichier `/etc/postfix/generic` pour réécrire les adresses e-mail dans Postfix, la réécriture s'applique par défaut uniquement aux en-têtes **"From"**, **"Sender"** et **"Return-Path"**.

Voici comment réécrire les en-têtes **"From"**, **"Sender"** et **"Return-Path"** en utilisant le fichier `/etc/postfix/generic` :

Ouvrez le fichier `"/etc/postfix/generic"`

Utilisez votre éditeur de texte préféré pour ouvrir le fichier `/etc/postfix/generic` :

```
sudo nano /etc/postfix/generic
```

Configurer les règles de réécriture

Dans ce fichier, vous pouvez ajouter des règles de réécriture sous la forme suivante :

```
@server.ntdl  adresse_modifiee@example.com  
@server      adresse_modifiee@example.com  
@localhost   adresse_modifiee@example.com
```

Remplacez

- `adresse_modifiee@example.com` par l'adresse e-mail modifiée que vous souhaitez afficher pour les destinataires
- `server.ntdl` par le nom de votre serveur FQDN
- `server` par le nom de votre serveur non FQDN

Vous pouvez ajouter autant de règles que nécessaire, chacune sur une nouvelle ligne.

Enregistrer et fermer le fichier

Une fois que vous avez configuré toutes les règles de réécriture souhaitées, enregistrez et fermez le fichier `/etc/postfix/generic`.

Générer le fichier de hachage

Le fichier `/etc/postfix/generic` doit être converti en un fichier de hachage pour que Postfix puisse l'utiliser efficacement. Pour générer le fichier de hachage, exécutez la commande suivante :

```
sudo postmap /etc/postfix/generic
```

Cela va créer un fichier `/etc/postfix/generic.db`, qui contient le hachage des adresses e-mail réécrites.

Configurer Postfix pour utiliser `"/etc/postfix/generic"`

Ouvrez le fichier de configuration principal de Postfix `/etc/postfix/main.cf` et recherchez la directive `smtp_generic_maps`. Si elle n'existe pas, ajoutez la ligne suivante :

```
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/generic
```

Cette directive indique à Postfix d'utiliser le fichier `/etc/postfix/generic` pour la réécriture des adresses e-mail sortantes.

Redémarrez Postfix pour appliquer les modifications

```
sudo service postfix restart
```

Avec cette configuration, les réécritures spécifiées dans `/etc/postfix/generic` s'appliqueront également au Return-Path des messages sortants, en plus des en-têtes **"From"**, **"Sender"** et **"Return-Path"**. Cela vous permet de personnaliser entièrement les adresses d'enveloppe utilisées pour les erreurs de livraison des e-mails.

Si vous souhaitez réécrire d'autres en-têtes des messages sortants comme **"Reply-To"**, vous devrez utiliser d'autres directives et configurations spécifiques de Postfix.

From:
<https://www.abonnel.fr/> - **notes informatique & technologie**

Permanent link:
<https://www.abonnel.fr/informatique/serveur/postfix/recrire-return-path-et-l-adresse-d-expediteur>

Last update: **2023/05/14 10:19**

