

# Configurer Apache 2 pour PHP FPM

A noter que la **configuration de FPM pour Apache 2** s'effectue directement dans le fichier de configuration `/etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf`. Nous n'interviendrons pas dans ce fichier.

**Activer le module proxy** FCGI pour Apache2 en exécutant le code suivant.

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php7.4-fpm
```

**Modifier l'ordre de traitement des pages index** dans le fichier `/etc/apache2/mods-available/dir.conf`

```
DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
```

**Ajouter l'appel à PHP** dans le fichier de configuration associé au **ServerName** `/etc/apache2/sites-available/100-exemple.conf`

Suivant la version d'Apache, l'instruction **SetHandler** ne sera pas la même. Pour connaître, la version d'Apache, exécuter `sudo apachectl -V`.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName example.com
    ServerAlias www.example.com
    DocumentRoot /var/www/html

    <Directory /var/www/html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

**Redémarrer** les services Apache2 et PHP FPM:

```
$ sudo systemctl restart php7.4-fpm apache2
```

From:  
<https://www.abonnel.fr/> - notes informatique & technologie

Permanent link:  
<https://www.abonnel.fr/informatique/serveur/web-linux-apache/configurer-apache2-pour-php-fpm>

Last update: 2023/02/09 17:12

