

# Configurer les droits des fichiers



Je vous propose une suite de commandes afin de rendre votre utilisateur actif, symbolisé par **\${USER}**, utilisateur avec pouvoir du dossier **/var/www/html**.

Le dossier **/var/www/html** est le dossier par défaut sous **Debian** de votre service **Apache**.

Le groupe **www-data** est le groupe par défaut utilisé par **Apache** pour accéder aux ressources et exécuter ses services.

-

## Ajouter le groupe **www-data** à l'utilisateur courant

```
sudo usermod -a -G www-data ${USER}
```

Vous pourrez vérifier l'affectation en saisissant la commande `id ${USER}`

-

## Définir l'utilisateur en tant que propriétaire du dossier **/var/www/html**

```
sudo chown -R ${USER}:www-data /var/www/html
```

-

## Autoriser les accès uniquement à l'utilisateur et au groupe **www-data**

```
sudo chmod 770 -R /var/www/html  
find /var/www/html -type f -exec sudo chmod gu-x {} +
```

-

## Reprendre le groupe à la création des nouveaux objets

```
find /var/www/html -type d -exec sudo chmod g+s {} +
```

-

## Bloquer les autorisations pour **other** et forcer **rw** pour le groupe **www-data**

La commande suivante peut nécessiter le déploiement du programme **acl** : `sudo apt install acl`.

```
setfacl -m d:g:www-data:rw,d:o::- /var/www/html
```

From:  
<https://www.abonnel.fr/> - **notes informatique & technologie**

Permanent link:  
<https://www.abonnel.fr/informatique/serveur/web-linux-apache/www-data-droits>

Last update: **2023/02/09 17:12**

